



## Combimaster X - 41942

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

### Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4.4 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3.1 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	0.8 m



Garantie	10 Jahre
Gewicht	8 kg
Holmhöhe	58 mm
Länge als Anlegeleiter	3.6 m
Länge als Stehleiter	1.85 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	6
Sprossenanzahl	2 × 6
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	1.870 mm × 360 mm × 130 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

ZARGES GmbH  
Hallergasse 37  
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0  
Fax: +43-1-749 83 25  
office@zarges.at

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)  
Stand 26.6.2026  
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.