



Combimaster X - 41943

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter 5.45 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 3.6 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.9 m
Garantie 10 Jahre	Gewicht 12 kg	Holmhöhe 58 mm	Länge als Anlegeleiter 4.7 m	Länge als Stehleiter 2.4 m



Material Aluminium	Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Sprossenanzahl 8	Sprossenanzahl 2 × 8	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 2.410 mm × 360 mm × 130 mm	certification-mark-pf TÜV Süd