DATENBLATT

Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahl Gitterrost-Stufen und Plattform - 41951

Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.
Entspricht der Norm EN 131-7.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	2.7 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1000 mm

Eigenschaft	Wert
Gewicht	41.5 kg
Grundfläche	0,77 m × 1,27 m
Material	Aluminium / Stahl, verzinkt
Normen	EN 131-7
Plattformbreite	600 mm
Plattformhöhe	0.72 m
Plattformlänge	800 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	240 mm
Sprossen-/Stufenart	Gitterrost
Stufenanzahl einschl. Plattform	3
Stufentiefe	200 mm
Transportabmessungen	1.150 mm × 780 mm × 350 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 2



Ablageschale
Artikel-Nr. 41967



Fallschranke
Artikel-Nr. 41957

ERSATZTEILE 6



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800597



Außenschuh
Artikel-Nr. 824409



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475



Federrolle für Podesttreppe
Artikel-Nr. 802192



Federrolle für Podesttreppe
Artikel-Nr. 802193



Rolle, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 803298

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.