



Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform - 41956

Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.

Produktbeschreibung

- Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Produkteigenschaften

| | |
|-------------|-------------|
| Arbeitshöhe | 3.9 m |
| Belastung | max. 150 kg |



| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |
| Geländerhöhe | 1000 mm |
| Gewicht | 72.9 kg |
| Grundfläche | 1,03 m × 2,17 m |
| Material | Aluminium / Stahl,verzinkt |
| Normen | EN 131-7 |
| Plattformbreite | 600 mm |
| Plattformhöhe | 1.92 m |
| Plattformlänge | 800 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschweißt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 240 mm |
| Sprossen-/Stufenart | Gitterrost |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 8 |
| Stufentiefe | 200 mm |
| Transportabmessungen | 2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 2.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.