DATENBLATT

Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform - 41964

Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.
Entspricht der Norm EN 131-7.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	3.45 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1000 mm

Eigenschaft	Wert
Gewicht	80.7 kg
Grundfläche	0,93 m × 2,34 m
Material	Aluminium / Stahl, verzinkt
Normen	EN 131-7
Plattformbreite	600 mm
Plattformhöhe	1.44 m
Plattformlänge	800 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	240 mm
Sprossen-/Stufenart	Gitterrost
Stufenanzahl	6
Stufenanzahl einschl. Plattform	2 × 6
Stufentiefe	200 mm
Transportabmessungen	2.140 mm × 930 mm × 380 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 3



Ablageschale
Artikel-Nr. 41967



Fallschranke
Artikel-Nr. 41957



Handlauf
Artikel-Nr. 41970

ERSATZTEILE 6



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800597



Außenschuh
Artikel-Nr. 824409



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475



Federrolle für Podesttreppe
Artikel-Nr. 802198



Federrolle für Podesttreppe
Artikel-Nr. 802199



Rolle, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 803298

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.