



Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform - 41973

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:
 bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier
 Federrollen und leichtes Handling.



Produktbeschreibung

- Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:
 bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier
 Federrollen und leichtes Handling.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer
 Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier
 Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges
 Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an
 Aufstiegen optional.
 Entspricht der Norm EN 131-7.

Produkteigenschaften



Arbeitshöhe	3.2 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1000 mm
Gewicht	35 kg
Grundfläche	0,87 m × 1,63 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131-7
Plattformbreite	600 mm
Plattformhöhe	1.2 m
Plattformlänge	800 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	240 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	5
Stufentiefe	200 mm
Transportabmessungen	1.380 mm × 950 mm × 420 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 2.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.