



Multitec M - 42377

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Arbeitshöhe 4.45 m | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Garantie 10 Jahre | Gewicht 16.2 kg |
| Holmhöhe 59 mm | Höhe als Arbeitsbühne 0.99 m | Länge als Anlegeleiter 3.62 m | Länge als Arbeitsbühne 1.55 m | Länge als Stehleiter 1.85 m |
| Material Aluminium | Maße, zusammengeklappt 1,02m x 0,75m x 0,26m | Normen EN 131-4 | Sprossen-/Stufen-Holm- Verbindung gebördelt | Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart geriffelt | Sprossenanzahl 3 | Sprossenanzahl 4 x 3 | Stufentiefe 30 mm | Transportabmessungen 1.030 mm x 360 mm x 270 mm |
| senkrechte Leiterhöhe | untere, äußere Breite | | | |



1.75 m

0.75 m