



# Multitec M - 42378

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbarer Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
<b>5 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>19 kg</b>
Holmhöhe	Höhe als Arbeitsbühne	Länge als Anlegeleiter	Länge als Arbeitsbühne	Länge als Stehleiter
<b>59 mm</b>	<b>0.99 m</b>	<b>4.19 m</b>	<b>2.11 m</b>	<b>2.13 m</b>
Material	Maße, zusammengeklappt	Normen	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht
<b>Aluminium</b>	<b>1,22m x 0,8m x</b>	<b>EN 131-4</b>	<b>gebördelt</b>	



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/multitec-m-42378>



	<b>0,26m</b>			<b>265 mm</b>
Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenanzahl <b>3</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 3 + 2 × 4</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.230 mm × 350 mm × 270 mm</b>
certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.8 m</b>		