Multitec M - 42378

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe **5 m**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Gewicht **19 kg**
Holmhöhe **59 mm**	Höhe als Arbeitsbühne **0.99 m**	Länge als Anlegeleiter **4.19 m**	Länge als Arbeitsbühne **2.11 m**	Länge als Stehleiter **2.13 m**
Material **Aluminium**	Maße, zusammengeklappt **1,22m × 0,8m ×**	Normen **EN 131-4**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht

	0,26m			**265 mm**
Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Sprossenanzahl **3**	Sprossenanzahl **2 × 3 + 2 × 4**	Stufentiefe **30 mm**	Transportabmessungen **1.230 mm × 350 mm × 270 mm**
senkrechte Leiterhöhe **2 m**	untere, äußere Breite **0.8 m**			