




Multitec M - 42379

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 5.5 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Gewicht 22.2 kg
Holmhöhe 61 mm	Höhe als Arbeitsbühne 0.99 m	Länge als Anlegeleiter 4.74 m	Länge als Arbeitsbühne 2.67 m	Länge als Stehleiter 2.41 m
Material Aluminium	Maße, zusammengeklappt 1,5m x 0,9m x 0,26m	Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossen-/Stufenart	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen



geriffelt	3	2 × 3 + 2 × 5	30 mm	1.510 mm × 350 mm × 270 mm
senkrechte Leiterhöhe 2.3 m	untere, äußere Breite 0.9 m			