Multitec M - 42384

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Hinweise und Besonderheiten

Kann nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe **5.5 m**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Gewicht **15.5 kg**
Holmhöhe	Länge als Anlegeleiter	Länge als Stehleiter	Material	Maße,

59 mm	**4.74 m**	**2.41 m**	**Aluminium**	zusammengeklappt **1,3m × 0,9m × 0,26m**
Normen **EN 131-4**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **265 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Sprossenanzahl **4**
Sprossenanzahl **4 × 4**	Stufentiefe **30 mm**	Transportabmessungen **1.310 mm × 360 mm × 270 mm**	senkrechte Leiterhöhe **2.3 m**	untere, äußere Breite **0.9 m**