



Multitec M - 42384

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Kann nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 5.5 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Gewicht 15.5 kg
Holmhöhe 59 mm	Länge als Anlegeleiter 4.74 m	Länge als Stehleiter 2.41 m	Material Aluminium	Maße, zusammengeklappt 1,3m x 0,9m x 0,26m
Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 4



Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
4 x 4	30 mm	1.310 mm x 360 mm x 270 mm	2.3 m	0.9 m