



Variotec V - 42438

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.

Produkteigenschaften



Arbeitshöhe als Anlegeleiter	6.05 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3.9 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	18 kg
Holmhöhe	60 mm
Holmhöhe	70 mm
Holmhöhe	60mm / 70mm
Länge als Anlegeleiter	5.29 m
Material	Aluminium
Maße, zusammengeklappt	1,58m × 0,71m × 0,21m
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	5
Sprossenanzahl	4 × 5
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
senkr. Höhe als Stehleiter	2.7 m



ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 25.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.