



Variotec V - 42438

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.

Produkteigenschaften



Arbeitshöhe als Anlegeleiter 6.05 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 3.9 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre
Gewicht 18 kg	Holmhöhe 60 mm	Holmhöhe 70 mm	Holmhöhe 60mm / 70mm	Länge als Anlegeleiter 5.29 m
Material Aluminium	Maße, zusammengeklappt 1,58m × 0,71m × 0,21m	Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 5	Sprossenanzahl 4 × 5	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm
certification-mark-pf TÜV Süd	senkr. Höhe als Stehleiter 2.7 m			