



# Nova B - 42468

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten

bis 3,65 Metern Höhe.

## Produktbeschreibung

- Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Stabile Stufenkonstruktion: robust, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
<b>3.2 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>16.9 kg</b>
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
<b>1,43 m × 0,56 m</b>	<b>48 mm</b>	<b>1.84 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>

  

Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
<b>Gurtband</b>			<b>geriffelt</b>	<b>8</b>



	<b>gebördelt</b>	<b>216 mm</b>		
Stufenanzahl <b>2 × 8</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.840 mm × 620 mm × 170 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.72 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.56 m</b>				