



Combimaster Plus X - 42570

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbarer Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 5.7 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.9 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht 12.8 kg	Holmhöhe 58 mm	Leiterlänge, ausgefahren 4.94 m	Leiterlänge, eingefahren 2.98 m	Material Aluminium



Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 10
Sprossenzahl 2 × 10	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 2.980 mm × 420 mm × 125 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	senkr. Höhe als Stehleiter 2.8 m