




Combimaster Plus X - 42574

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 7.9 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 1.1 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht 20.2 kg	Holmhöhe 85 mm	Leiterlänge, ausgefahren 7.19 m	Leiterlänge, eingefahren 4.1 m	Material Aluminium
Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 14
Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter	



2 x 14

30 mm

4.110 mm x 420
mm x 140 mm

3.86 m