DATENBLATT

# Scana S - 44155

Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.















## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.
- Großzügige Plattform für komfortablen Stand
- Werkzeug und Kleinteile immer griffbereit dank praktischer Ablageschale.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf 80 mm tiefen Stufen.
- Optimale Plattformstabilität durch robustes Alu-Strangpressprofil.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ablageschale | Kunststoff |
| Arbeitshöhe | 3 m |
| Belastung | max. 150 kg |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Grundfläche | 0,96 m × 0,46 m |
| Holmhöhe | 40 mm |
| Holmhöhe | 40 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 40mm / 40mm |
| Leiterlänge | 1.82 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 250 mm |
| Plattformhöhe | 1.03 m |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | genietet |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 216 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 5 |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | 1.830 mm × 460 mm × 110 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| senkrechte Leiterhöhe | 1.64 m |
| untere, äußere Breite | 0.46 m |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 1



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998

### ERSATZTEILE 3



**Ablageschale**
Artikel-Nr. 800311



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800608



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 800266

**ZARGES GMBH**
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.