DATENBLATT

Scana S - 44157

Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.
- Großzügige Plattform für komfortablen Stand
- Werkzeug und Kleinteile immer griffbereit dank praktischer Ablageschale.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf 80 mm tiefen Stufen.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Optimale Plattformstabilität durch robustes Alu-Strangpressprofil.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Kunststoff
Arbeitshöhe	3.5 m
Belastung	max. 150 kg

Eigenschaft	Wert
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	6.6 kg
Grundfläche	1,25 m × 0,51 m
Holmhöhe	40 mm
Holmhöhe	40 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	40mm / 40mm
Leiterlänge	2.29 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	250 mm
Plattformhöhe	1.47 m
Plattformlänge	250 mm
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	216 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	7
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	2.290 mm × 510 mm × 110 mm

Eigenschaft	Wert
Zertifizierung	TÜV Süd
senkrechte Leiterhöhe	2.08 m
untere, äußere Breite	0.51 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 1



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998

ERSATZTEILE 4



Ablageschale
Artikel-Nr. 800311



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800608



Außenschuh
Artikel-Nr. 800266



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 873900

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.