



Scana S - 44158

Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.

Produktbeschreibung

- Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.
- Großzügige Plattform für komfortablen Stand.
- Werkzeug und Kleinteile immer griffbereit dank praktischer Ablageschale.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf 80 mm tiefen Stufen.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingewählter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Optimale Plattformstabilität durch robustes Alu-Strangpressprofil.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|--------------|-------------|
| Ablageschale | Kunststoff |
| Arbeitshöhe | 3.7 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 8 kg |



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Grundfläche | 1,7 m × 0,53 m |
| Holmhöhe | 40 mm |
| Holmhöhe | 40 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 40mm / 40mm |
| Leiterlänge | 2.52 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 250 mm |
| Plattformhöhe | 1.7 m |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Spreizsicherung | Gurtband |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | genietet |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 216 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 8 |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | 2.520 mm × 530 mm × 110 mm |
| senkrechte Leiterhöhe | 2.31 m |
| untere, äußere Breite | 0.53 m |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.