



Scana B - 44203

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.



Produktbeschreibung

- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
2.2 m	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	3 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
0,59 m × 0,43 m	40 mm	0,71 m	Aluminium	EN 131 professional
Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
Gurtband	genietet	216 mm	geriffelt	3
Stufenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen	certification-mark-pf	senkrechte Leiterhöhe
2 × 3	80 mm	710 mm × 430 mm × 160 mm	TÜV Süd	0.66 m



untere, äußere Breite

0.43 m