



# Strato DL - 44816

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg  
 und schnellen, flexiblen Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe <b>5.45 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>0.89 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>10.1 kg</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Leiterlänge <b>4.67 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>



<p>Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung</p> <p><b>gebördelt</b></p>	<p>Sprossen-/Stufenabstand senkrecht</p> <p><b>265 mm</b></p>	<p>Sprossen-/Stufenart</p> <p><b>geriffelt</b></p>	<p>Sprossenanzahl</p> <p><b>16</b></p>	<p>Stufentiefe</p> <p><b>38 mm</b></p>
<p>Transportabmessungen</p> <p><b>4.660 mm × 360 mm × 75 mm</b></p>	<p>certification-mark-pf</p> <p><b>TÜV Süd</b></p>			