



# Strato DL - 44818

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
<b>6 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>0.89 m</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
<b>11.2 kg</b>	<b>73 mm</b>	<b>5.23 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenanzahl <b>18</b>	Stufentiefe <b>38 mm</b>
Transportabmessungen <b>5.220 mm × 360 mm × 75 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>			