



Everest 2DE - 44826

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe | Belastung | Beschichtung | Breite Quertraverse | Garantie |
|---------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| 8.7 m | max. 150 kg | natur | 1.2 m | 10 Jahre |
| Gewicht 21.5 kg | Holmhöhe 85 mm | Leiterlänge, ausgefahren 8.29 m | Leiterlänge, eingefahren 4.66 m | Material Aluminium |



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/everest-2de-44826>



| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Normen EN 131 professional | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm | Sprossen-/Stufenart geriffelt | Sprossenanzahl 16 |
| Sprossenanzahl 2 x 16 | Stufentiefe 38 mm | Transportabmessungen 4.660 mm x 430 mm x 145 mm | certification-mark-pf TÜV Süd | äußere Breite der Unterleiter 420 mm |