



Everest 2DE - 44826

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|-------------|
| Arbeitshöhe | 8.7 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Breite Quertraverse | 1.2 m |
| Garantie | 10 Jahre |



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Gewicht | 21.5 kg |
| Holmhöhe | 85 mm |
| Leiterlänge, ausgefahren | 8.29 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 4.66 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 16 |
| Sprossenanzahl | 2 × 16 |
| Stufentiefe | 38 mm |
| Transportabmessungen | 4.660 mm × 430 mm × 145 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| äußere Breite der Unterleiter | 420 mm |

ZARGES GmbH
 Hallergasse 37
 1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
 Fax: +43-1-749 83 25
 office@zarges.at

www.zarges.com/at
 Stand 2.4.2026
 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.