



## Everest 2DE - 44834

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
<b>4.6 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>0.8 m</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge,	Leiterlänge, eingefahren	Material



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/everest-2de-44834>



<b>9.3 kg</b>	<b>58 mm</b>	ausgefahren <b>3.8 m</b>	<b>2.42 m</b>	<b>Aluminium</b>
Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenanzahl <b>8</b>
Sprossenanzahl <b>2 × 8</b>	Stufentiefe <b>38 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.420 mm × 420 mm × 115 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	äußere Breite der Unterleiter <b>420 mm</b>