




Skymaster DX - 44837

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	5.2 m
Belastung	max. 150 kg



Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	0.8 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	13.8 kg
Holmhöhe	58 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4.4 m
Leiterlänge, eingefahren	2.14 m
Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	3.25 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	7
Sprossenanzahl	3 × 7
Stufentiefe	38 mm
Transportabmessungen	2.130 mm × 500 mm × 170 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.