




# Skymaster DX - 44839

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter | Belastung   | Beschichtung | Breite Quertraverse | Garantie |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------|
| 6.85 m                              | max. 150 kg | natur        | 1 m                 | 10 Jahre |



|                              |                                      |  |   |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| Gewicht<br><b>18 kg</b>      | Holmhöhe<br><b>73 mm</b>             | Leiterlänge als 3-tlg.<br>Anlegeleiter<br><b>6.1 m</b> | Leiterlänge, eingefahren<br><b>2.7 m</b>                  | Länge als 2-tlg.<br>Anlegeltr. und als<br>Stehltr mit Aufsteckteil<br><b>4.4 m</b> |
| Material<br><b>Aluminium</b> | Normen<br><b>EN 131 professional</b> | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br><b>gebördelt</b>   | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br><b>265 mm</b>        | Sprossen-/Stufenart<br><b>geriffelt</b>  |
| Sprossenanzahl<br><b>9</b>   | Sprossenanzahl<br><b>3 × 9</b>       | Stufentiefe<br><b>38 mm</b>                            | Transportabmessungen<br><b>2.690 mm × 500 mm × 190 mm</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV Süd</b>  |