



# Combimaster DX - 44868

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

## Produktbeschreibung

- Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebleiter oder als beidseitig begehbarer Leiter.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Mit Querrohr für sicheres Stehen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe <b>4.9 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>0.89 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge,	Leiterlänge,



<b>10 kg</b>	<b>1,64 m × 0,89 m</b>	<b>58 mm</b>	ausgefahren <b>3.82 m</b>	eingefahren <b>2.4 m</b>
Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Sprossenanzahl <b>8</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 8</b>	Stufentiefe <b>38 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.400 mm × 420 mm × 120 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>
senkr. Höhe als Stehleiter <b>2.25 m</b>				