DATENBLATT

Combimaster DX - 44868

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.
















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Mit Querrohr für sicheres Stehen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	4.9 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur

Eigenschaft	Wert
Breite Quertraverse	0.89 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	10 kg
Grundfläche	1,64 m × 0,89 m
Holmhöhe	58 mm
Leiterlänge, ausgefahren	3.82 m
Leiterlänge, eingefahren	2.4 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	8
Sprossenanzahl	2 × 8
Stufentiefe	38 mm
Transportabmessungen	2.400 mm × 420 mm × 120 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
senkr. Höhe als Stehleiter	2.25 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 7



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800594



Außenschuh
Artikel-Nr. 824242



Endkappe
Artikel-Nr. 824152



Führungsstück
Artikel-Nr. 800352



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350



Quertraverse
Artikel-Nr. 800551



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 800328

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 8.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.