



Combimaster DX - 44872

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

Produktbeschreibung

- Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebleiter oder als beidseitig begehbarer Leiter.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Mit Querrohr für sicheres Stehen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
6.8 m	max. 150 kg	natur	1 m	10 Jahre
Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge,	Leiterlänge, eingefahren	Material



15.3 kg	73 mm	ausgefahren 6.06 m	3.54 m	Aluminium
Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 12
Sprossenzahl 2 × 12	Stufentiefe 38 mm	Transportabmessungen 3.530 mm × 430 mm × 130 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	senkr. Höhe als Stehleiter 3.33 m