



# Y-Behälter und SanVerpackung - 45051

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken am Deckel
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.



## Produkteigenschaften

|  |  |                          |   |                        |
|--|--|--------------------------|---|------------------------|
| Ausführung<br><b>B5.2 Y</b>                            | Außenmaß max. L x B x H<br><b>420 mm × 305 mm × 270 mm</b> | Gewicht<br><b>4.2 kg</b> | Innenmaß L x B x H<br><b>380 mm × 265 mm × 220 mm</b> | Volumen<br><b>22 l</b> |
| max. Bruttomasse<br>Gefahrgutzulassung<br><b>25 kg</b> |  |                          |   |                        |