



# Y-Behälter und SanVerpackung - 45052

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken am Deckel
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

## Produkteigenschaften



|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ausführung                          | B10 Y                    |
| Außenmaß max. L x B x H             | 615 mm x 420 mm x 516 mm |
| Gewicht                             | 7.6 kg                   |
| Innenmaß L x B x H                  | 570 mm x 380 mm x 466 mm |
| Volumen                             | 100 l                    |
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 46 kg                    |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.