DATENBLATT

Y-Behälter und SanVerpackung - 45054

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken am Deckel
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.
UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ausführung	B20.1 Y
Außenmaß max. L x B x H	835 mm × 615 mm × 761 mm
Gewicht	17 kg

Eigenschaft	Wert
Innenmaß L x B x H	794 mm × 572 mm × 717 mm
Volumen	325 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	107 kg

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 1



Gefahrgut Zulassung
Artikel-Nr. 926000

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.