DATENBLATT

Mitraset Classic 19"-Gehäuse - 45722

Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19“ Raster











PRODUKTBESCHREIBUNG

- Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stöße, Schläge und Schwingungen. Optional Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
- Schutzart IP 65.
- Schutz vor Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe und Staub.
- Für Zuladungen bis 100 kg. Höhere Zuladungen sind im Einzelfall zu prüfen.
- 3 - 16 Höheneinheiten (HE), Nenntiefe (NT) 219 - 762 mm.
- Gehäuse der Nenntiefen 219 mm, 350 mm und 480 mm sind zueinander stapelbar.
- Elastisch aufgehängter Schwingrahmen.
- Stapelsegmente am Gehäuse oben und unten.
- Seitenwände mit Vertiefungen für Fallgriffe.
- Vertiefung auch für den geschützten Einbau von Druckausgleichsventilen und Feuchtigkeitsanzeiger geeignet.
- Deckel mit Knebelschnellverschlüssen.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- Zulassung nach VG 95447.
- Getestet nach AECTP-Normen.
- Prüfung nach MIL-STD-810.
- Deutlich bessere Abschirmungseigenschaften gegenüber Kunststoffgehäusen. Bei Bedarf können diese durch besondere Maßnahmen noch weiter verbessert werden.
- Sondermodifikationen möglich.
- Made in Germany

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung lieferbar.
Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Außenmaß max. L x B x H	434 mm × 534 mm × 348 mm
Einbauhöhe	6 HE/U
Gewicht	9.6 kg
Nenntiefe	350 mm

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.