



AXIC-Y - 47809

Doppeltes Verbindungsmitte mit elastischen Armen gemäß EN 354:2010 und integriertem Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Der integrierte O-Ring verhindert das Verdrehen der Arme während der Anwendung. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Das Verbindungsmitte ist wahlweise mit Karabinern oder Gerüsthaken ausgestattet.



Produktbeschreibung

- Doppeltes Verbindungsmitte gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Karabinern oder Gerüsthaken.
- Durch ihre runde Form ermöglicht die zentrale RING-Öse eine optimale Positionierung, um das Verdrehen zu verhindern.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Kantengeeignet RfU 11.074.
- DIN 19427

Produkteigenschaften

Gewicht 1.8 kg	Karabiner Anschlagpunkt-Seite Aluminium Gerüsthaken	Karabiner Auffanggurt-Seite Snap hook	Länge Reichweite 1,4-1,8 m	Länge maximal 1.8 m
--------------------------	---	---	--------------------------------------	-------------------------------



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/axic-y-47809>



Länge minimal

1.4 m

Maximale Nutzungsdauer

10 J

Normen

EN 354EN 355