



## AXIC-I - 47862

Einfaches Verbindungsmittel mit elastische Arm gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Ausgestattet mit Gerüsthaken.

### Produktbeschreibung

- Einfaches Verbindungsmittel gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Gerüsthaken.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- DIN 19427
- Kantengeeignet RfU 11.074.



### Produkteigenschaften

Falldämpfer <b>Ja</b>	Gewicht <b>1.15 kg</b>	Karabiner Anschlagpunkt-Seite <b>Aluminium Gerüsthaken</b>	Karabiner Auffanggurt-Seite <b>Tri-lock</b>	Länge Reichweite <b>1,4-1,8 m</b>
Länge maximal <b>1.8 m</b>	Länge minimal <b>1.4 m</b>	Material Gewebe <b>Polyester</b>	Maximale Nutzungsdauer <b>10 J</b>	Normen <b>EN 354EN 355</b>
Smart Check <b>Ja</b>				