



AXIC-I - 47862

Einfaches Verbindungsmittel mit elastische Arm gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Ausgestattet mit Gerüsthaken.

Produktbeschreibung

- Einfaches Verbindungsmittel gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Gerüsthaken.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- DIN 19427
- Kantengeeignet RfU 11.074.



Produkteigenschaften

Falldämpfer	Ja
Gewicht	1.15 kg
Kantengeeignet	Ja
Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Aluminium Gerüsthaken
Karabiner Auffanggurt-Seite	Tri-lock
Länge Reichweite	1,4-1,8 m
Länge maximal	1.8 m
Länge minimal	1.4 m



Material Gewebe	Polyester
Maximale Nutzungsdauer	10 J
Maximales Benutzergewicht	150 kg
Normen	EN 354,EN 355,DIN 19427
Smart Check	Ja

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 13.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.