DATENBLATT

Suprax - 47871

Der komfortable und robuste Sitzgurt für seilunterstützte Arbeiten.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Der komfortable und robuste Sitzgurt für seilunterstütztes Arbeiten. Für maximale Anforderungen in Bezug auf Komfort, Belastbarkeit und Praktikabilität bei täglichen seilunterstützten Arbeiten, wie z.B. in der Höhenrettung oder beim Industrieklettern. Der Suprax wartet mit einer exzellenten Passform auf, vermeidet Druckstellen und Unannehmlichkeiten, während das mitgeführte Material sicher und perfekt organisiert ist. Zahlreiche Anschlag- und Halteösen ermöglichen zudem eine unkomplizierte Verbindung mit verschiedenen Sicherungs- und Arbeitspositionierungssystemen.
- Atmungsaktive, breite Rücken- und Hüftpolster, Beinpolster und Schulterträger sind abnehmbar – für maximalen Komfort.
- Automatische Gurtverschlüsse und zahlreiche Einstellmöglichkeiten für schnelles Anlegen und eine optimale Passform.
- Anklappbare seitliche Halteösen (lateral) behindern nicht beim Aufstieg.
- WebAlert – warnt vor rissigen Gurten.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Aluminium Auffangösen sternal, dorsal und ventral – leicht und robust.
- Robuste Materialschlaufen (20kg Tragfähigkeit) und ein Lanyard Park sorgen für eine sichere Arbeitsplatzorganisation.
- Ein Sturzindikator befindet sich auf der unteren Rückseite der dorsalen Auffangöse. Bei einer Belastung von über 6 kN wird ein Label sichtbar: WARNING. Fall

Indicator.

- Beschriftungsfeld auf dem Produktetikett Tasche.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Erfüllt die Normen EN 361, EN 358 und EN 813.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Auffangösen	Auffangöse auf Brusthöhe,Rückseitige Auffangöse,Seitliche Halteösen
Automatische Verschlüsse	Ja
Chair in the Air	Ja
Gewicht	2.6 kg
Größe	3XL
Material Attachement Point DSide	Aluminium
Material Auffangöse Dorsal	Aluminium
Material Auffangöse Sternal	Aluminium
Material Gewebe	Polyester
Material Schnallen	Aluminium
Maximale Nutzungsdauer	10 J
Maximales Benutzergewicht	150 kg
NFC-Tag	Ja
Normen	EN 361,EN 358,EN 813

Eigenschaft	Wert
Polsterung	Schulter- und Rückenpolster,Beinpolster,Hüftpolster
Smart Check	Ja
Sturzindikator	Ja
Verbindungsmittel Befestigung	Ja
Webové upozornění	Ja

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.