



LibereX+ - 47888

Das Abseil- und Rettungsgerät mit Hubfunktion für anspruchsvolle Rettungseinsätze

Produktbeschreibung

- Das Abseil- und Rettungsgerät LibereX+ mit integrierter Hubfunktion ist speziell für professionelle Rettungseinsätze konzipiert und überzeugt durch seine hohe Tragfähigkeit, ein robustes Design und ein automatisches Bremssystem. Es ermöglicht sichere Abstiege aus Höhen von bis zu 500 m. Besonders praktisch: Das integrierte Handrad erlaubt eine präzise manuelle Steuerung bei Rettungseinsätzen, während der Anschluss für einen Akkuschauber einen schnellen und kraftsparenden Auf- oder Abstieg ermöglicht – ideal für zeitkritische Situationen. Ausgestattet mit einem 10,5 mm Kernmantelseil, dem digitalen ZmartCheck-System für schnelle Informationen sowie einem QR-Code für eine unkomplizierte Inspektionsanleitung ist dieses Gerät ein zuverlässiger Begleiter für jeden Rettungseinsatz.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Hohe Tragfähigkeit für bis zu 280 Kg, für 2 Personen zertifiziert
- Max. Abstieghöhe 500 m für mehr Flexibilität
- Abseilgeschwindigkeit 1 m/s
- Mit Augenschrauben ausgestattet für regulierte Abseilgeschwindigkeit
- Anschluss für Akkuschauber für schnellen und





kraftsparenden Auf- oder Abstieg

- Mit Handrad für Rettung
- Automatisches, redundantes Bremssystem für volle Kontrolle
- Kernmantelseil mit 10,5 mm Durchmesser für sicheren Einsatz
- Prüfintervall alle 10.000 Meter oder einmal im Jahr
- Ausgestattet Tri-Lock Karabiner für mehr Sicherheit
- Alu-Gehäuse für hohe Langlebigkeit
- Inspektionsanleitungen per QR-Code aufrufbar - sofort digital verfügbar.
- Länge: 200m

Hinweise und Besonderheiten

EN 341-A, EN 1496-B

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gewicht | 18.3 kg |
| Kantengeignet | Nein |
| Karabiner Anschlagpunkt-Seite | Tri-lock |
| Karabiner Auffanggurt-Seite | Tri-lock |
| Länge | 200 m |
| Material | Kernmantel seile 10,5mm |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Maximale Nutzungsdauer | 10 J |
| Normen | EN 341-A, EN 1496-B |
| Nutzlast | 280 kg |



ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 19.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.