DATENBLATT

Holzanker - 47894

Der wiederverwendbare Zarges Holzanker mit D-Ring verfügt über ein schwenkbares Design, das den Transport, die Montage, die Demontage und die Lagerung erleichtert. Er ist für den temporären Einsatz auf Holzdächern vorgesehen. Der vielseitige D-Ring ermöglicht einfache Verbindungen. Gefertigt ist der Anschlagpunkt aus lackiertem Stahl; Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anschlagpunkt aus lackiertem Stahl zur Anwendung in Holz
- Für maximale Effizienz: Montage mit Spezialholzschrauben – schnell und unkompliziert
- EN 795:2012 Typ A.
- CEN/TS 16415:2013 (2 Personen)
- Belastbarkeit: 22,2 kN.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Material	Aluminium, Stahl
Maximale Nutzungsdauer	10 J
Normen	EN 795-A

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 16.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.