



DATENBLATT

Librex (vacuum) - 47932

Das zuverlässige und sichere Abseil- und Rettungsgerät mit hoher Belastbarkeit

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Das Abseil- und Rettungsgerät Librex für die Selbstrettung überzeugt durch hohe Tragfähigkeit, ein robustes Design und ein automatisches Bremssystem. Es ermöglicht sichere Abstiege aus bis zu 500 m Höhe. Ausgestattet mit 10,5 mm Kernmantelseil, ZmartCheck für schnellen digitalen Datenzugriff und einem QR-Code für eine einfache Inspektionsanleitung – ideal für professionelle Selbstrettung und das sichere Abseilen aus großen Höhen.
- Vakuumierte Version für bis zu 10 Jahre wartungsfreie Lagerung, geschützt vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Staub und mechanischen Einflüssen.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Hohe Tragfähigkeit für bis zu 280 Kg, für 2 Personen zertifiziert
- Max. Abstiegshöhe 500 m für mehr Flexibilität
- Abseilgeschwindigkeit 1 m/s
- Mit Augenschrauben ausgestattet für regulierte Abseilgeschwindigkeit
- Automatisches, redundantes Bremssystem für volle Kontrolle
- Kernmantelseil mit 10,5 mm Durchmesser für sicheren Einsatz
- Prüfintervall alle 10.000 Meter oder einmal im Jahr
- Ausgestattet Tri-Lock Karabiner für mehr Sicherheit
- Alu-Gehäuse für hohe Langlebigkeit
- Inspektionsanleitungen per QR-Code aufrufbar - sofort digital verfügbar.



HINWEISE UND BESONDERHEITEN

EN 341-A

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Gewicht	6.9 kg
Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Tri-lock
Karabiner Auffanggurt-Seite	Tri-lock
Länge	40 m
Material	Kernmantelseile 10,5 mm
Material Gehäuse	Aluminium
Maximale Nutzungsdauer	10 J
Normen	EN 341-A
Nutzlast	280 kg

ZARGES GMBHHallergasse 37
1110 WienTel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.atwww.zarges.com/at

Stand 30.9.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.