



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52245

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.



Produktbeschreibung

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 5.35 m	Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 0.75 m	Gerüsthöhe 4.6 m	Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge 1.8 m	Gewicht 145.4 kg	Holmdurchmesser 50 mm	Klauenart automatisch	Normen EN 1004-1
Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar



0.6 m	0,6m × 1,8m	3.35 m	1.8 m	Ja
Rollendurchmesser 200 mm	Sprossendurchmesser 50 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 900 mm × 600 mm		