



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m - 52425

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN
 EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften









Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen: https://www.zarges.com/at/produkte/multitower-s-plus-2t-180-m-52425



Arbeitshöhe	Garantie	Gerüstbreite	Gerüsthöhe	Gerüstklasse
3.4 m	10 Jahre	1.35 m	2.65 m	3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge	Gewicht	Holmdurchmesser	Klauenart	Normen
1.8 m	105.6 kg	50 mm	automatisch	EN 1004-1
Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar
1.2 m	1,2m × 1,8m	1.4 m	1.8 m	Ja
Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser	Transportabmessungen		
200 mm	50 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm		