MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52456

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe **6.45 m**	Garantie **10 Jahre**	Gerüstbreite **1.35 m**	Gerüsthöhe **5.7 m**	Gerüstklasse **3 (= 200 kg/m²)**
Gerüstlänge **2.5 m**	Gewicht **236.2 kg**	Holmdurchmesser **50 mm**	Klauenart **automatisch**	Plattformbreite **1.2 m**
Plattformgröße **1,2m × 2,5m**	Plattformhöhe **4.45 m**	Plattformlänge **2.5 m**	Rollen spindelbar **Ja**	Rollendurchmesser **200 mm**
Sprossendurchmesser **50 mm**	Transportabmessungen **2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm**			