




# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

## m - 52476

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.



### Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



### Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

### Produkteigenschaften



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:  
<https://www.zarges.com/at/produkte/multitower-s-plus-2t-250-m-52476>



Arbeitshöhe <b>8.4 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Gerüstbreite <b>1.35 m</b>	Gerüsthöhe <b>7.65 m</b>	Gerüstklasse <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>
Gerüstlänge <b>2.5 m</b>	Gewicht <b>319 kg</b>	Holmdurchmesser <b>50 mm</b>	Klauenart <b>automatisch</b>	Plattformbreite <b>1.2 m</b>
Plattformgröße <b>1,2m x 2,5m</b>	Plattformhöhe <b>6.4 m</b>	Plattformlänge <b>2.5 m</b>	Rollen spindelbar <b>Ja</b>	Rollendurchmesser <b>200 mm</b>
Sprossendurchmesser <b>50 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.800 mm x 1.500 mm x 900 mm</b>			