



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52505

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.



Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstsänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften



Arbeitshöhe 11.2 m	Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 1.35 m	Gerüsthöhe 10.45 m	Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge 1.8 m	Gewicht 345.9 kg	Holmdurchmesser 50 mm	Klauenart automatisch	Normen EN 1004-1
Plattformbreite 1.2 m	Plattformgröße 1,2m x 1,8m	Plattformhöhe 9.2 m	Plattformlänge 1.8 m	Rollen spindelbar Ja
Rollendurchmesser 200 mm	Sprossendurchmesser 50 mm	Transportabmessungen 2.100 mm x 1.500 mm x 1.200 mm		