




MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52516

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 12.35 m	Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 1.35 m	Gerüsthöhe 11.6 m	Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge 2.5 m	Gewicht 467.8 kg	Holmdurchmesser 50 mm	Klauenart automatisch	Plattformbreite 1.2 m
Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar	Rollendurchmesser



1,2m x 2,5m	10.35 m	2.5 m	Ja	200 mm
Sprossendurchmesser 50 mm	Transportabmessungen 2.800 mm x 1.500 mm x 1.300 mm			