
DATENBLATT

MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52516

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.









PRODUKTBESCHREIBUNG

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	12.35 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	1.35 m

Eigenschaft	Wert
Gerüsthöhe	11.6 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge	2.5 m
Gewicht	467.8 kg
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch
Plattformbreite	1.2 m
Plattformgröße	1,2m × 2,5m
Plattformhöhe	10.35 m
Plattformlänge	2.5 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	200 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 1



Federclip für Gerüste
Artikel-Nr. 800172

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.