




CompactMaster S-PLUS 1T

- 53191

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

Produktbeschreibung

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 11.6 m	Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 0.85 m	Gerüsthöhe 10.85 m	Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge 1.8 m	Gewicht 273.8 kg	Holmdurchmesser 50 mm	Klauenart automatisch	Normen EN 1004-1



Plattformbreite 0.6 m	Plattformgröße 0,6m × 1,8m	Plattformhöhe 9.6 m	Plattformlänge 1.8 m	Rollen spindelbar Ja
Rollendurchmesser 150 mm	Sprossendurchmesser 50 mm	Transportabmessungen 0 mm0 mm0 mm		